

Gearbox mount GM 4L60 - T56 - Volvo 740 / 940

Art. nr. AS-002009-01



Included:

- 1 pcs Beam
- 4 pcs M10x30 flange screw
- 2 pcs M10x20 flange screw

SE: Passar många av GM's automat och manuella växellådor, t. ex. 4L60, T56-T5 ihop med LS-motor och våra motorfästen. Balken har flera infästningshål mot kaross och mot växellådsfäste/gummibussning och får därför väldigt många möjligheter att passa i längdled. Beroende på vilken växellåda man väljer kan man behöva knacka och ev. göra något uttag i växellådstunneln. Balken passar dock inte den stora 4L80 växellådan. Infästningen på den växellådan hamnar för långt bak och man kommer behöva kapa ur mycket i tunneln för att den ska kunna få plats över huvud taget. Balken är gjord för att passa ihop med standard växellådsfäste / växellåds gummi som visas nedan (ingår ej). Mått på växellåds gummit ska vara ca 46mm hög och c-c gängade hål ca 38mm.

EN: Fits many of GM's automatic and manual gearboxes, e.g. 4L60, T56-T5 together with LS engine and our engine mounts. The beam has several attachment holes to the body and to the gearbox mount/rubber bushing and therefore gets very many possibilities to fit lengthwise. Depending on which gearbox you choose, you may need to knock and maybe make a cut out in the gearbox tunnel. However, the beam does not fit the large 4L80 gearbox. The attachment to that gearbox ends up too far back and you will have to cut out a lot in the tunnel for it to be able to fit at all. The beam is made to fit with the standard gearbox bracket / gearbox rubber shown below (not included). Dimensions of the gearbox rubber should be approx. 46mm high and c-c threaded holes approx. 38mm.



Manufactured of:
Andersson Steel & Speed AB
Snickaregatan 2
447 37 Vårgårda

Tel: +46 735-25 31 99
email: info@anderssonsteelspeed.se
Sweden

**Andersson
Steel & Speed**
AS